

FICHE TECHNIQUE

DUAL AUTOGATE CONNECT - LORAWAN®



Dual AutoGate Connect est une technologie brevetée et la première solution connectée du marché permettant de surveiller précisément l'activité des souris et des rats. Ce système garantit une conformité légale totale tout en offrant une protection immédiate contre les infestations de rongeurs. Sa conception unique permet de ne rendre les appâts accessibles qu'en cas d'activité confirmée, protégeant ainsi les animaux non cibles et les personnes non autorisées.

Dual AutoGate Connect est une unité amovible conçue pour s'intégrer parfaitement dans les postes d'appâtage existants. Il crée une barrière intelligente qui ne se déclenche qu'après une identification précise du nuisible, assurant une lutte antiparasitaire ciblée et sécurisée.

Propriétés

- **Sécurité maximale en zones sensibles** : permet le confinement sécurisé d'appâts toxiques et restreint leur accès jusqu'à l'entrée confirmée d'un rongeur.
- **Technologie de détection intelligente** : la porte ne s'ouvre qu'après 3 déclenchements du capteur (avec un intervalle de 5 minutes sur une période de 5 jours), évitant les ouvertures accidentelles.
- **Réduction drastique des risques** : système fiable qui minimise les risques de pertes financières ou de stocks liés aux infestations.
- **Protection des espèces non cibles** : conformité stricte avec les réglementations sur l'usage des rodenticides grâce à l'accès sélectif.
- **Surveillance connectée** : intégration à l'écosystème PestConnect pour une remontée d'informations en temps réel et une réactivité optimale.
- **Polyvalence d'installation** : unité détachable compatible avec les modèles de postes d'appâtage standards Rentokil (FB150 / FB155).

Caractéristiques techniques

- ★ **Matériau** : Halycon Polypropylène PCS18E (polymère haute résistance classé HB)
- ★ **Dimensions** : L 333,9 x l 265,1 x H 175,6 mm
- ★ **Poids** : 415 g (sans la batterie)
- ★ **Alimentation** : 6V - 4 x AA cell battery pack 2 fils Alcaline
- ★ **Température de fonctionnement** : -15°C à 50°C
- ★ **Indice de protection** : IP21
- ★ **Interfaces** : Réseau local (LAN), fréquence 868MHz
- ★ **Équipements supplémentaires à prévoir** : utilisation exclusive du bloc-piles Rentokil Initial (6V - 4 piles alcalines AA) pour garantir le fonctionnement du mécanisme.