



Flexi Armour Expansion

Solution anti-rongeurs pour l'herméticité des joints de dilatation

Présentation du système

Flexi Armour Expansion est la nouvelle solution anti-rongeurs de Rentokil pour le calfeutrage des joints de dilatation au sol dans les bâtiments.

Elle est destinée à de nombreux secteurs, dont la logistique et l'entreposage, qui ont besoin de solutions performantes pour combler les joints d'expansion entre les sols et les murs afin d'empêcher les rongeurs d'accéder aux bâtiments.

Exclusivité de Rentokil, ce dispositif ultra-efficace permet de calfeutrer les joints de dilatation de différentes tailles.

Il combine un cordon en maille inox à un mastic en résine époxy auquel les rongeurs ne peuvent pas s'attaquer.

Deux épaisseurs sont disponibles : 25 mm et 10 mm.

Caractéristiques principales & avantages

- **Très efficace** : calfeutre les joints de dilatation et empêche ainsi les rongeurs d'y accéder
- **Matériau solide et ultrarésistant** utilisant un cordon en maille d'acier inoxydable et de la résine époxy, créant un obstacle extrêmement robuste contre les rats et les souris
- **Sûr et respectueux de l'environnement** : permet de réduire l'utilisation de rodenticides
- **Hygiénique** : réduit l'accumulation de débris et d'excréments de rongeurs porteurs d'agents pathogènes dans le joint de dilatation
- **Sûr** : permet au sol de continuer à se dilater
- **Tranquillité d'esprit** : respecte les exigences légales et de santé & sécurité
- **Pratique** : facile à installer et à entretenir
- **Séchage rapide** : les zones du sol traitées peuvent être utilisées dans les 2 heures qui suivent

Flexi Armour Expansion

Description du produit

Dimensions 25 mm

Joint en mousse de 25 mm, boîte de 10 m (0,795 kg)

Dimensions 10 mm

Joint en mousse de 10 mm, boîte de 10 m (0,156 kg)

Résine

Cartouche jumelée de 600 ml avec un seul embout par unité (0,920 kg).

Recommandation : une seule cartouche de résine doit pouvoir combler des rainures de 5 à 8 m de long. Cela dépend de la profondeur et de la largeur de l'espace à combler.

Informations d'utilisation

Emplacement recommandé du produit

- Pour une utilisation dans les joints de dilatation des sols et des murs

Outils nécessaires à l'installation

- **Cisaille** : cisaille coupe-câbles/mailles métalliques (cisaille manuelle demi-dentelée Wilkinson ou équivalent pour la coupe de câbles/mailles métalliques, double tranchant).
- Truelle à rainure profonde pour s'assurer que le Flexi Armour est disposé à la bonne profondeur
- Pelle et balayette à poussière
- Outil de nettoyage : spatule ou racloir permettant de retirer les débris du joint de dilatation pour retirer les débris du joint d'expansion
- Pistolet à double piston pour cartouche de résine : guide d'utilisation (SKU 305164) ou électrique (exemple : <https://uk.rs-online.com/web/p/dispensing-guns/9159019>)

Dans le kit à outils :

- Scie à métaux
- Tournevis plat
- Mètre ruban de 5 m

Installation

Suivez les instructions du guide et de la vidéo d'installation

Élimination

Respectez les réglementations de traitement des déchets du pays où le dispositif est utilisé

Produit

Produit	Code
Flexi Armour Expansion Joint en mousse de 25 mm, boîte de 10 m	305160
Flexi Armour Expansion Joint en mousse de 10 mm, boîte de 10 m	305161
Flexi Armour Expansion Kit de cartouche de résine (cartouche jumelée 600 ml + embout)	305162
Flexi Armour Expansion Pistolet d'application manuel	305164
Flexi Armour Expansion – Kit à outils d'application (1 x crochet de jonction & 1 x outil d'application)	305165
Accessories	
Cisailles	305105