

Rentokil



RADAR X Connect

Double capture, double protection

Présentation du système

Amélioré avec deux chambres de capture, RADAR X – une évolution du RADAR Connect actuel, est une solution discrète et sans appât pour éliminer efficacement et protéger les entreprises contre les souris.

Il a été conçu pour les clients à forte dépendance avec une tolérance zéro pour les nuisibles. Cependant, les nombreuses fonctionnalités du produit RADAR X le rendent adapté à différents environnements commerciaux tels que l'industrie agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique, la vente au détail alimentaire, l'hôtellerie, le secteur de la santé, la logistique, ...

RADAR X est la dernière innovation PestConnect, le système de dispositifs connectés de Rentokil qui surveille les locaux de nos clients 24h/24 et 7j/7. Combiné à une réponse rapide des techniciens experts, il offre une protection renforcée contre les infestations coûteuses.

Caractéristiques clés et avantages

- **Double chambre de capture** pour deux fois plus de piégeage et de protection
- **Sans appât**
- **Traitement efficace et rapide** utilisant du CO₂
- Contient **hermétiquement** les souris pour minimiser le risque de contamination
- **IP65** - étanche contre la poussière et protégé contre les projections d'eau provenant de n'importe quel angle
- **Robuste** - la section principale de RADAR X peut supporter une pression de plus de 2 tonnes
- **Conception modulaire** avec des chambres remplaçables, pour une durée de vie plus longue et une réduction des déchets plastiques et électroniques
- **Impact minimisé** sur les espèces non ciblées
- **Certifié HACCP**
- Lorsque l'appareil se déclenche, une alerte est envoyée à votre technicien Rentokil qui s'engage à intervenir dans les plus brefs délais et vous fournit un rapport sur la capture.
- Toutes ces informations sont consultables dans l'espace personnalisé myRentokil pour une conformité absolue aux audits.

RADAR X Connect

Produit

Dimensions

Largeur : 313 mm

Hauteur : 49 mm

Profondeur : 127 mm

Poids

516 g (hors cartouches de gaz et batterie)

Matériaux

ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)

POM (polyoxyméthylène)

PP (polypropylène)

Température de fonctionnement

-5°C à 50°C

Indice de protection (norme d'étanchéité)

IP65

Alimentation

Utilisez uniquement les packs de batteries Rentokil Initial avec une sortie de 6V – pack de batteries 4 x AA cell battery pack 3 fils format alcaline. Plage de température de fonctionnement de -5°C à 50°C.

Cartouche de gaz CO₂

Utilisez uniquement les cartouches de gaz CO₂ approuvées par Rentokil Initial de 8 g.

Interfaces

868–928MHz en fonction des approbations locales.

Protocole de couche d'application propriétaire Rentokil Initial

Service

Emplacement recommandé du produit

- Suite à une évaluation des risques et à une inspection sur site, les unités RADAR X seront placées pour une performance optimale.

Éléments du service

- Service effectué par des techniciens de service professionnels formés par Rentokil.

Engagement de service

- Ligne d'assistance clientèle pour les demandes et les urgences
- Service réalisé conformément à ce qui est convenu dans le contrat client signé

Fin de contrat

- Retrait de tout le matériel

Réparation/remplacement

- Si des dommages surviennent sur l'unité RADAR X pendant le service, un technicien de lutte antiparasitaire formé suivra le protocole convenu.

Élimination

- Conformément à la directive sur les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE), RADAR X est classé comme équipement électrique ou électronique.
- Ne jetez pas ce produit avec d'autres déchets domestiques ou commerciaux.
- Éliminez le produit et les consommables selon le programme de recyclage de la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.
- Ne jetez pas les cartouches sauf si elles sont entièrement déchargées.