

Rentokil

À USAGE INTERNE UNIQUEMENT



Radar

Dispositif de capture des souris

Présentation du système

- RADAR Connect est un dispositif de capture de souris connecté directement à notre système de suivi en ligne.
- Le piège détecte le passage de la souris grâce aux rayons IR continus et ferme les portes en déclenchant la cartouche de CO₂.
- Solution de capture efficace offrant une protection efficace et discrète 24/7. Avec myRentokil, restez informé du suivi des captures.

Bénéfices

- Protection continue 24/7, 365 jours par an contre les souris.
- S'intègre dans la démarche HACCP.
- Utilise du CO₂ pour une élimination plus efficace.
- Réduit le nombre de contrôles.
- Reporting en direct via myRentokil avec un autocontrôle journalier de l'état des dispositifs.

Radar

Caractéristiques techniques

Dimensions :

Largeur : 308 mm

Hauteur : 60 mm

Profondeur : 196 mm

Poids :

415 g (avec la cartouche Co₂)

Matériaux :

Perrite Polypropylene PC S18E - HB polymerto UL94

Temperature de fonctionnement :

0°C à +40°C

Puissance :

Utiliser uniquement le Rentokil Initial battery pack FR18.

6v - 4 xAA cell Alkaline battery pack

-20°C à + 50°C temperature de fonctionnement

Interfaces :

Local Area Network (LAN)

868-928 Hz

Rentokil Initial Proprietary Application Layer Protocol