

FICHE TECHNIQUE

RADAR X CONNECT - LORAWAN

Grâce à ses doubles chambres, le **RADAR X** est une solution humaine sans appât pour éliminer efficacement les souris et protéger les entreprises. Il a été conçu pour les clients ayant une tolérance zéro pour les nuisibles. Cependant, les nombreuses caractéristiques du RADAR X le rendent adapté à divers environnements commerciaux tels que la vente de produits alimentaires, l'hôtellerie, la santé, ainsi que la logistique. Le RADAR X est le dernier ajout à **PestConnect**, le système de dispositifs connectés de Rentokil qui surveille les locaux des clients 24h/24 et 7j/7. Associé à une réponse rapide de techniciens experts, il offre une protection renforcée contre les infestations coûteuses.



Propriétés

- **Double capture** : équipé de deux chambres pour une efficacité de piégeage et une protection doublées.
- **Solution sans appât et humaine** : utilise du CO2 pour un contrôle rapide des souris, réduisant l'impact environnemental et les risques par rapport aux méthodes traditionnelles.
- **Hygiène et sécurité** : confinement discret des rongeurs pour minimiser tout risque de contamination.
- **Conception ultra-robuste** : boîtier certifié IP65 (étanche à la poussière et aux projections d'eau) capable de supporter une pression de plus de deux tonnes pour la partie centrale.
- **Connectivité avancée** : intégration totale avec myRentokil pour un reporting transparent et un accès facile aux données de surveillance.
- **Durabilité optimisée** : conception modulaire avec des composants remplaçables pour réduire les déchets plastiques et électroniques.

Caractéristiques techniques

- ✦ **Dimension** : L 313 x H 49 x P 127 mm
- ✦ **Poids** : 516 g (hors cartouches de gaz et batterie)
- ✦ **Matériaux** : ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
POM (polyoxyméthylène)
PP (polypropylène)
- ✦ **Alimentation** : 6V - 4 x AA cell battery pack 3 fils
- ✦ **Interface** : réseau local (LAN), fréquence 868MHz
- ✦ **Température de fonctionnement** : -5°C à 50°C
- ✦ **Indice de protection (norme d'étanchéité)** : IP65
- ✦ **Équipements supplémentaires à prévoir** : utilisation exclusive des blocs-piles 6V Rentokil Initial et des cartouches de gaz CO2 de 8g approuvées.