

Rentokil



Flexi Armour Seal

Mastic polymère hybride pour l'obturation des passages de rongeurs

Présentation du système

Flexi Armour Seal de Rentokil est un dispositif de calfeutrage des trous et fissures présents dans les structures des bâtiments.

Il est destiné aux nombreux secteurs qui ont besoin de solutions efficaces et performantes pour empêcher les rongeurs d'accéder à leurs bâtiments.

Ce dispositif est un matériau hybride à base d'un composé polymère et de mailles en acier inoxydable en forme de lettre oméga.

Cela permet de créer un matériau dense, 2,6 fois plus dur que les alternatives disponibles sur le marché, et d'assurer une barrière très efficace contre les rats et les souris.

Flexi Armour Seal est ininflammable et non toxique, pour une plus grande tranquillité d'esprit en matière de sécurité.

Caractéristiques principales & avantages

- Ultra-efficace : 2,6 fois plus dur que les produits équivalents, ce qui le rend extrêmement résistant contre les rats et les souris
- Grande résistance à la traction : 2,7 fois plus résistant que les produits similaires
- Détectable par les détecteurs de métaux
- Système de traitement neutre, sans isocyanates, sans solvant et sans silicone
- Ne tache pas, sans solvant, sans odeur et ne forme pas de bulles
- Ininflammable et non toxique (voir FDS)
- Température d'utilisation de : -30°C à +80°C
- Sec au toucher : environ 45 minutes (à 23°C pour une humidité résiduelle de 65 %)
- Temps de travail : environ 30 minutes, selon les conditions
- Convient à une utilisation en intérieur et en extérieur
- Contient un stabilisant UV pour une utilisation en extérieur
- Calfeutre et relie presque toutes les matières, hautement compatible avec les supports, et utilisable sur des surfaces humides

Flexi Armour Seal

Description du produit

Dimensions

- Longueur de la cartouche : 361 mm (dont l'embout)
- Diamètre : 47,2 mm
- Contenance : 380 ml. Type E400 Cartouche Fischback.
- Poids : 0,810 kg

Informations d'utilisation

Emplacement recommandé du produit

- Les trous et fissures permettant aux rongeurs d'accéder au bâtiment

Outils nécessaires à l'installation

- Pistolet à calfeutrer standard
- Pelle et balayette à poussière pour nettoyer le trou avant application
- Cutter pour ouvrir les nouvelles cartouches
- Outil de lissage (optionnel)

Installation

- Nettoyer la zone à traiter avec la brosse et appliquer le produit avec le pistolet à calfeutrer.
- Suivre les recommandations du guide et de la vidéo d'installation.
- Ne pas appliquer directement sur les câbles électriques.

Elimination

Comme indiqué sur l'étiquette.

Codes produits

Produit	Code produit
Flexi Armour Seal 380ml (livré en boîtes de 6)	305115
Accessoire	
Pistolet à calfeutrer standard	Marché RIS/local